

Teknisk information till Typ A Avsyrningsfilter

Typ A Avsyrningsfilter

Typ A Avsyrningsfilter är originalet (patent nr SE 8803861) fungerar naturligt utan kemikalier, är helautomatiskt och driftsäkert. Filtret klarar stora vattenuttag och ger ett jämnt pH-värde oberoende av variationer i vattenuttaget. Även vid begränsad vattentillgång passar A-filtret utmärkt eftersom att det inte förbrukar spolvatten. Alla detaljer i filtret är korrosionssäkra. Det verksamma filtermediet är Magnodol (halvbränd dolomit).

A-filtret är ett uppströms- vattenfilter som normalt ska monteras mellan pump och tryckkärl. Därför är pumpkapaciteten helt avgörande för val av filterstorlek.

Filtret levereras komplett med "flexslangar" och ventilarrangemang. Installationen är enkel och instruktion medföljer

TEKNISK DATA					
Beteckning	Diameter mm	Höjd mm	Pumpkap l/min		Anslutning
			min	max	
A7*	184	1175	10	18	20
A8	208	1175	11	27	20
A10	257	1130	22	42	25
A12	305	1290	30	54	25
A13	333	1400	36	65	25
A14	365	1720	43	70	25
A16	403	1910	53	85	32
A21	552	1880	99	159	40
A24	616	2120	124	198	50
A30	768	2145	193	308	50
A36	924	2200	279	447	50

*Kan monteras efter hydrofor